

# 磁性快速连接器 magWIK

威卡 ( WIKI ) 数据资料 AC80.15

## 应用

- 所有威卡 ( WIKI ) 温度变送器配置
- 可用于各种配置和校准过程

## 功能特性

- 可替代鳄鱼夹和HART® 端子
- 最简单快速的电气连接
- 安全和牢固的电气连接
- 不再需要螺钉
- 节省大量的时间



magWIK型磁性快速连接器

## 描述

magWIK 型磁性快速连接器已获得专利，所有的威卡 ( WIKI ) 温度变送器都可在短时间内安全牢固的连接，无需在端口拧下和安装螺钉。

通过“磁耦合”，magWIK的两个支脚都连接。因此，发射器的正和负端子可以非常容易、快速和同时连接。通过支脚的能分离，使用更加灵活。

magWIK由不可破坏的绝缘层组成，用于连接2 mm插头触点或适配器，用于标准4 mm 插头触点。它基本上可以用于所有磁性螺钉和索环。

## 技术规格

技术规格	型号 magWIK
最大额定电压	直流 60 V
最大电流	2 A (标称1 A)
插座直径	2 mm, 插座连接 选件: 4 mm
支柱长度	30 x 25 mm
颜色	黑色
通过无铅认证	是
重量	9 g
版本	磁性
最高温度	80 °C
最大受力(总计8 N)	每个支柱 4 N
接触电阻 (21°C 水平测试)	最大 0.1 Ω
使用次数 (2 mm, 插头连接)	10,000

## 订单综述

型号	订单号码
磁性快速连接, 型号 MagWIK包括 (Ø 2 mm 插头连接), 配件 (Ø 4 mm 插头连接)	14026893

## 应用案例



## 专利

磁性快速连接型号magWIK,  
注册专利号. DE 102009044676.1

## 订单信息

订单号可以描述产品

© 2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, 版权所有  
本资料内容仅供参考, 产品配置及参数如有改动, 恕不另行通知, 本公司保留最终解释权。



威卡自动化仪表 (苏州) 有限公司  
威卡国际贸易 (上海) 有限公司  
电话: (+86) 400 9289600  
传真: (+86) 512 68780300  
邮箱: 400@wikachina.com  
www.wika.cn